

NOTICE

KIT ROUE-ARRIÈRE

INSTALLATION



ANNAD

ET VOTRE VÉLO DEVIENT ÉLECTRIQUE !

LA ROUE MOTEUR

Étape 1 :

- 1) Enlevez votre roue d'origine
- 2) Si vous avez choisi de conserver votre cassette effectuez le remplacement à l'aide du démonte cassette fourni.



Étape 2 :

Placez la roue sur votre cadre



Le câble moteur doit sortir vers le bas !



Si l'axe n'entre pas complètement dans le logement de la patte, passez un coup de lime pour enlever les bavures.



Freins à disques :

adaptez votre montage avec des rondelles destinées à régler l'écartement cadre/étrier de frein.

Étape 3 :

- 1) Placement des rondelles côté dérailleur : placer les rondelles noires + écrous à l'extérieur du cadre (1).
- 2) Si vous possédez un vélo avec des pattes carbonées et que vous l'avez précisé, utilisez la rondelle spéciales du côté opposé au dérailleur (2).



Étape 4 :

Serrez les écrous de chaque côtés avec la clé fournie.



Clé à bougie
18mm

Couple de
serrage:
25Nm

Étape 5 :

Connectez le câble moteur avec le câble principal allant à la batterie et à l'écran. Vissez la bague de serrage.



Étape 6 :

Installez l'écran sur le cintre à l'aides des vis fournies :



Si besoin utilisez les réducteurs fournis :



Branchez le câble de connexion écran.



Pour le paramétrage de vos écrans, vous retrouverez des notices et vidéos tuto sur notre site internet.

Étape 7 :

L'installation de la batterie est simple : il suffit de la glisser dans le porte-bidon associé et de connecter le câble d'alimentation.



*Nous vous recommandons de placer la batterie sur le tube diagonal.

FINALISATION



Étape 8 :

Sécurisez le passage des câbles :

- 1) Passez-les sous le boîtier de pédalier
- 2) Utilisez les autocollants pour faire passer les câbles discrètement sous le cadre.

Attention à ne pas attraper les câbles de dérailleurs ou de frein.



NOTICES

Retrouvez nos **notices complètes** de montage et de **paramétrage des écrans** sur le site internet : page "conseils et notices"
Vous y trouverez également des **vidéos tutorielles**.

